

# カーポート・サイクルポート用 ポリカーボネート板 ブラックマット色追加

カーポート・サイクルポート用の屋根ふき材（ポリカーボネート板）にブラックマット色を追加。モダンでスタイリッシュなブラック色のカーポートが、住宅との更なる調和を生み出します！



エフルージュ FIRST Z 750タイプ 1台用



エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用



エフルージュ FIRST EX 600タイプ 2台用

## POINT 意匠性と機能性を兼ね備えた、新たな屋根ふき材をラインアップ



- ・フラット&シャープなカーポートのフォルムがより強調、住宅トレンドに合わせてのご提案も可能
- ・カーポートの下が暑くなりにくい、屋根上の汚れも目立ちづらい、長く使えて機能的な車庫空間に

### 際立つフラット&シャープ



エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ

### 高い遮熱効果

材質	ポリカーボネート板（DW認定品）	
種類	遮光	
色	ブラックマット色 ※屋根下面はマット仕上げになります	
イメージ	見上げた場合	見下ろした場合
		
明るさ 可視光線透過率	0%	
熱線カット率	72%	
UV（紫外線） カット率	100%	

※カラーサンプルをご用意しております。見る角度によって異なる色味に見える場合がありますので、様々な角度でご覧ください。  
※当社測定値であり、性能を保証するものではありません。

### 汚れが目立ちにくい

## 対応商品ラインアップ

### カーポート

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用
エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用 (4本柱)
エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用
エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用
エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用
エフルージュ FIRST EX 600タイプ 2台用

エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 1台用
エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用
エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ
エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ
エフルージュ FIRST Z 750タイプ

### サイクルポート

エフルージュ FIRST ミニ 600タイプ
エフルージュ FIRST ミニ T 600タイプ
エフルージュ FIRST Z ミニ 750タイプ

※各商品にそれぞれ設定の納まり（奥行連結・奥行延長・M合掌・Y合掌）やサイズは全て対応しております。  
 ※屋根ふき材のみの設定となります。サイドパネルや腰・妻パネルには設定はございません。

## 価格・発注情報

### ●価格一例

価格や記号詳細は右記二次元コード掲載の  
 ガーデンエクステリア規格表2よりご確認ください



QR0001



#### エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用

51-27 H25 カームブラック色  
 (屋根ふき材：ブラックマット色)  
 ¥372,700



#### エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用

51-54 H22  
 ショコラウォールナット/ブラック色  
 (屋根ふき材：ブラックマット色)  
 ¥866,100



#### エフルージュ FIRST ミニ 600タイプ

29-21 H25 カームブラック色  
 (屋根ふき材：ブラックマット色)  
 ¥254,800



#### エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用

51-78 H22  
 キャラメルチーク/ブラック色  
 (屋根ふき材：ブラックマット色)  
 ¥1,742,700

### ●発注例

セット記号でご発注される場合：対応商品のセット記号の末尾に「8N」と入れてご発注ください。

ユニット記号でご発注される場合：対応商品の屋根ふき材のユニット記号の末尾に「8N」と入れてご発注ください。

#### エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用の例

セット記号	B7JCS-A5127MXA-2A ⇒ B7JCS-A5127MXA-8N
ユニット記号	TKCCS RF27-32A ⇒ TKCCS RF27-38N TKCCS RF27-42A ⇒ TKCCS RF27-48N

#### エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用の例

セット記号	B7JCD-W5154MV-2A ⇒ B7JCD-W5154MV-8N
ユニット記号	TKJCD WF5106AV-12A ⇒ TKJCD WF5106AV-18N TKJCD WF5106AV-22A ⇒ TKJCD WF5106AV-28N

## ご採用上の注意（樹脂パネルの熱変形について）

屋根ふき材などの樹脂パネルは、製品の特性上、真夏など気温が高くなると樹脂パネルが伸び、ひずみが発生することがあります。ひずみが発生しても、樹脂パネルの性能上は問題がありません。日が陰ったり気温が低くなったりすることにより、ひずみは元に戻ります。

### YKK AP株式会社

- 表示内容は2024年5月時点のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2024年5月時点の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立施工費等は含まれておりません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「エフルージュ」、「エフルージュ FIRST」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2024年4月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、  
**お客様相談室**まで

受付時間/月~土 9:00~17:00  
 (祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く)

建築・設計関係者様

**☎ 0120-72-4134**

一般のお客様

**☎ 0120-20-4134**

●お問い合わせ、ご用命は……



\* A H 2 4 - 3 2 1 - 1 \*